

FZ - 500	ПМ - 65
Пластиковый корпус + медный щуп	Металлический корпус
Электронный способ работы	Механический способ работы
Тарировка бака исключительно методом пролива	Возможность создания тарировочных таблиц по геометрии бака
Измерение бака как в литрах, так и в миллиметрах	Измерение топлива в миллиметрах и соотношение показателей с таблицами
Сохранение данных в самом приборе и выгрузка в ПК	Сохранение данных только в ручную
Не желательна работа в дождь и снег	Работа в любых погодных условиях
Фиксация даты и времени в самом приборе	Фиксация даты и времени в ручном режиме
Погрешность от 1,5%	Погрешность 1%
Измерение от 2 мм.	Измерение от 1мм
Скорость измерения 20 - 50 секунд	Скорость измерения 20 - 50 секунд
Ограничение измерения на технике с нестандартными баками и усложненным доступом к горловине бака	Отсутствие ограничений измерения по типу и моделям транспортных средств
Автономное питание от элементов АА 4шт	Отсутствие элементов питания
Использование пластиковых и медных элементов в конструкции	Использование в конструкции синтетических и алюминиевых элементов
Топливомер чувствителен к механическим повреждениям	Топливомер устойчив к ударам и механическим повреждениям
Возможность подключения и выгрузки данных на ПК	Отсутствие возможности подключения к ПК
Ограничения по температурному режиму от -15 до +30 °С	Ограничения по температурному режиму от -30 до +50°С
Калибровка бака проводится только самостоятельно	Возможность как самостоятельной калибровки бака, так и приобретение готовых таблиц
Отображение результатов измерения в миллиметрах и литрах	Отображение результатов измерения в миллиметрах
Отображение результатов измерения на дисплее прибора	Отображение результатов измерения на линейке прибора
Тарировочные таблицы сохраняются в памяти прибора	Тарировочные таблицы на бумаге или в электронном виде
При интеграции в эксплуатацию на предприятии может возникнуть необходимость привлечения специалистов	При интеграции в эксплуатацию на предприятии не требует привлечения специалистов
Другой производитель	Украинский производитель
Высокая цена (от 6500 гривен)	Доступная цена (от 2000 гривен)
Короткий срок эксплуатации	Долговечность использования
Доставка до 20 дней	Доставка 5 дней